

# コンクリート機器

## 高周波発電機



FG-210

メーカー名 機種名	三笠 FG-210	
電流	A	25.2
電圧	V	48
周波数	Hz	240
出力	kVA	2.1
定格		連続
エンジン形式(最高出力)	kw	2.6
全高	mm	448
全長	mm	475
全幅	mm	394
プラグ差し込み口		2
質量	kg	34

## 高周波シャフト



FX-30 30Φ



FX-40 40Φ



FX-50 50Φ



FX-60 60Φ

メーカー名 機種名		三笠 FX-30 30Φ	三笠 FX-40 40Φ	三笠 FX-50 50Φ	三笠 FX-60 60Φ
電流	A	4	6	9.5	18
電圧	V	48	48	48	48
周波数	Hz	200/240	200/240	200/240	200/240
振幅	mm	1.8	1.5	1.9	2.0
振動数	Hz/v.p.m	200/240	200/240	200/240	200/240
振動筒寸法	Φ	32	43	52	61
振動筒寸法	mm	396	396	413	485
ホース寸法	Φ	31	35	35	37.5
ホース寸法	m	4・6	4・6	4・6	4・6
コード長	m	15	15	15	15
質量(4m)	kg	9.1	12.0	14.8	18.0
質量(6m)	kg	10.3	13.7	16.5	19.9

## モルタルミキサー



TMU3.5

メーカー名 品名・型式	TMU-3.5	
ホッパー高さ	mm	890
ホッパー幅	mm	930
重量	kg	95

## コンクリートホッパー



RB-0.5 0.5m3

メーカー名 機種名	タケムラテック RB-0.5 0.5m3	
ホッパー容量	m <sup>3</sup>	0.5
ホッパー高さ	mm	1,180
ホッパー幅	mm	1,000
排出口寸法	mm	450×390
重量	kg	185