

## クローラークレーン



CC505

メーカー名	前田製作所	
機種名	CC505	
最大吊上荷重×作業半径	t×m	4.9t×2.1m
最大作業半径	m	14.45
フック最大地上揚程	m	16.2
ブーム伸縮方式		自動5段
ブーム長さ	m	4.56~15.56
巻上ロープ速度	m/min	15m/min
寸法		
全長	mm	4,977
全幅	mm	2,320
全高	mm	2,700
全装備質量	kg	8,800

## ラフタークレーン



GR-250N

メーカー名	タダノ		
機種名	GR-250N		
車両総重量	kg	25,595	
前軸重	kg	12,800	
後軸重	kg	12,795	
全長	mm	11,530	
全高	mm	3,495	
全幅	mm	2,620	
走行速度	km/hr	49	
登坂能力	tanθ	0.57	
最小回転半径	m	5.1(4輪ステアリング)/8.5(2輪ステアリング)	
クレーン	最大つり上げ能力(9.35mブーム)	25,000kg×3.5m(8本掛)	
	(8.0mジブ)	3,300kg×72°(1本掛)	
	(シングルトップ)	4,000kg(1本掛)	
	最大地上揚程(ブーム)	m	31.3
	(ジブ)	m	44.2
	最大作業半径(ブーム)	m	27.9
	(ジブ)	m	33.8
	ブーム長さ(4段ブーム)	m	9.35~30.5
	ジブ長さ(2段パワーチルトジブ)	m	8.0~13.0
	ブーム起伏角度	°	0~84
	ジブオフセット	°	5~60
	アウトリガ張出幅(最大)	m	6.5
	(中間)	m	6.1、5.0、3.6
	(最小)	m	3.1(X型)、2.3(H型)