

# 掘削機 Excavators



ZX70

メーカー名	日立	
機種名	ZX70	
標準バケット容量 新JIS山積	m	0.28
クローラシュー	mm	450
走行速度	km/hr	高5.3 / 低3.4
機械質量	kg	5,080
機械長	mm	5,980
機械幅	mm	2,320
エンジン出力	kW	40.5
最大掘削高さ	mm	7,150
最大ダンプ高さ	mm	5,060
最大掘削深さ	mm	4,170

## スタンダード



HD-512



PC120



ZX120

メーカー名 機種名	加藤 HD512-6	CAT CAT312D	コマツ PC120	日立 ZX120
標準バケット容量 新JIS山積	m <sup>3</sup> 0.5	0.5	0.5	0.5
クローラーシュー	mm 500	500	500	500
走行速度	km/hr 高5.8/低3.3	高5.5/低3.8	高5.5/低2.9	高5.5/低3.3
機械質量	kg 12,500	12,500	12,100	12,200
機械長	mm 7,650	7,610	7,590	7,700
機械幅	mm 2,490	2,490	2,500	2,490
エンジン出力	kW 75	67.0	68.4	73.4
最大掘削高さ	mm 8,650	3,480	8,650	8,600
最大ダンプ高さ	mm 6,210	6,100	6,210	6,190
最大掘削深さ	mm 5,600	5,530	5,520	5,600

# 掘削機 Excavators



ZX200



PC200



HD820



CAT320E

メーカー名		コマツ	加藤	日立	CAT
機種名		PC200	HD820	ZX200	CAT320E
標準バケット容量 新JIS山積	m	0.8	0.8	0.8	0.8
クローラーシュー	mm	600	600	600	600
走行速度	km/hr	高5.5/低3.0	高5.5/低3.6	高5.5/低3.5	高5.6/低3.5
機械質量	kg	19,500	20,000	15,400	20,300
機械長	mm	9,425	9,450	9,660	9,460
機械幅	mm	2,800	2,820	2,860	2,800
エンジン出力	kW	118	112.5	122	103
最大掘削高さ	mm	10,000	9,760	10,040	9,410
最大ダンプ高さ	mm	7,110	6,830	7,180	6,570
最大掘削深さ	mm	6,620	6,700	6,670	6,640

## スタンダード



PC350



HD1430V

メーカー名	コベルコ	コマツ	加藤
機種名	SK330	PC350	HD1430V
標準バケット容量 新JIS山積	m <sup>3</sup> 1.4	1.4	1.4
クローラーシュー	mm 600	600	600
走行速度	km/hr 高5.6/低3.3	高5.5/低3.2	高5.7/低3.9
機械質量	kg 33,800	32,600	31,000
機械長	mm 11,200	11,140	11,200
機械幅	mm 3,200	3,190	3,370
エンジン出力	kW 197	184	183
最大掘削高さ	mm 10,580	10,100	10,330
最大ダンプ高さ	mm 7,370	7,050	7,280
最大掘削深さ	mm 7,560	7,380	7,450