

# 運搬

## クローラードンプ

運搬

油圧ショベル

アタッチメント

C12R

車両

舗装締固め

整地

積み込み

発電機

コンプレッサー

ウェルダ

ポンプ

電動工具

シーズン用品

油圧ツール

コンクリート

切断

清掃・洗浄

エアツール

ハウス

投光機・信号機

補償制度  
店舗案内



C30R

メーカー		ヤンマー建機	ヤンマー建機
機種名		C12R	C30R
積載荷重	kg	880	2100
機械質量	kg	990	2500
走行速度 (低速)	km/h	0 ~ 5.5	0 ~ 11
(高速)	km/h	0 ~ 5.5	0 ~ 11
機械寸法 (全長)	mm	2570	3200
(全幅)	mm	950	1690
(全高・キャブ)	mm	1355	2255
エンジン (定格出力)	kw	7.7	25.5
燃料タンク容量	L	14.5	40
(クローラ幅)	mm	230	320
最低地上高	mm	150	285
荷台内寸法 (長さ)	mm	1470	1865
荷台内寸法 (幅)	mm	830	1410
荷台内寸法 (高さ)	mm	320	370

## クローラードンプ



IC50



IC120



IC35

メーカー		I H I	I H I	I H I
機種名		IC35	IC50	IC120
積載荷重	kg	3000	4000	11000
機械質量	kg	2280	6330	14100
走行速度 (低速)	km/h	0 ~ 6	0 ~ 7.5	8
(高速)	km/h	0 ~ 10.5	0 ~ 12	11
機械寸法 (全長)	mm	3200	4465	6050
(全幅)	mm	1520	2290	2840
(全高・キャブ)	mm	1680	2505	2910
エンジン (定格出力)	kw	34.8	89.7	216
燃料タンク容量	L	52	120	366
(クローラ幅)	mm	320	600	750
最低地上高	mm	295	475	475
荷台内寸法 (長さ)	mm	1700	2600	3545
荷台内寸法 (幅)	mm	1400	1950	2450
荷台内寸法 (高さ)	mm	420	350	475

運搬

油圧ショベル

アタッチメント

車両

舗装締固め

整地

積み込み

発電機

コンプレッサー

ウェルダ

ポンプ

電動工具

シーズン用品

油圧ツール

コンクリート

切断

清掃・洗浄

エアツール

ハウス

投光機・信号機

補償制度  
店舗案内

# 運搬



MST1500VDR (クルクル)



MST2200VDR (クルクル)

メーカー	諸岡	諸岡	諸岡
機種名	MST200VDR	MST1500VDR	MST2200VDR
機械重量	kg 2,000	11,800	16,200
最大積載量	kg 2,000	7,000	11,000
エンジン型式	KUBOTA V1505	Cummins QSB 6.7TF	CAT C7.1
定格出力	kw/rpm 18.4/2,500	168/2,200	186/2,200
排ガス規制	—	2014年基準適合車	2011年基準適合車
全長	mm 2,855	5,790	5,900
全幅 (クローラ幅)	mm 1,500	2,600	2,980
全高	mm 1,720	3,070	3,440
荷台	mm 1,500 × 1,400 × 350	2,750 × 2,350 × 470	3,200 × 2,750 × 500
最低地上高	mm 345	560	580
旋回半径	mm 1,595	3,370	3,380
クローラ幅	mm 300	700	800
駆動方式	HST	HST	HST
走行速度 Lo/Hi	km/h 3.3/3.5	6.1/8.6	8/10
接地圧 (空車時)	KPa 21.5	27.6	35.8
燃料タンク	L 50	200	300
走行レバー	2本レバー	キャビン・複合レバー	複合レバー
荷台標準	一方開	スクープエンド	スクープエンド